1. Designação	**AURICULAR OPTIME II H9P3E**	**Refª: 70049**
2. Risco / Utilização	**VER CERTIFICADO/FICHA de SEGURANÇA**	
3. Desenho Técnico/imagem: 3.1 Físicas / Pormenor	**MODELO: OPTIME H9P3E**	



3.2 Técnicas :	Protetor auditivo, oferece proteção em ambientes de trabalho com níveis de ruído maior que 85 dB. O sistema de ajuste ao capacete são acusticamente acoplados, o que minimiza a ressonância e resulta num super atenuador que fornece proteção eficaz contra ruído extremo, assim como um elevado conforto. As almofadas de espuma macia oferecem uma vedação adequada sem causar muita pressão. As almofadas são fáceis de substituir e sua camada externa é feita de plástico texturizado que facilita a ventilação e aumenta a sua durabilidade

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação Média (dB)		14.1	19.4	32.0	39.9	36.2	35.4	39.2
Atenuação Standar (dB)		2.3	2.7	2.7	2.4	2.6	4.4	2.6
Atenuação Efectiva dB)		11.8	16.7	29.3	37.5	33.6	31.0	36.6

SNR=; 30 H= ; 34dB M= ; 28dB L= 19dB

4. Normas:	**CE EN 352-2**

ELABORADO: Sérgio Amaral	**APROVADO: Susana Cruz**