

LUVA MCX - H273K

Luva em couro sintético com reforços extra de PVC na palma



NORMA



3121X

DESTAQUES



CARACTERISTICAS

- Este novo modelo substitui a referência H273V melhorando as suas prestações com três dedos abertos em vez de dois.
- Fecho com fita no punho ajustável.
- Dedos polegar, indicador e médio abertos para maior destreza.
- Palma em pele sintética que proporciona transpirabilidade.
- Dorso em elastano que proporciona uma maior flexibilidade.
- Reforços em PVC na palma para uma durabilidade adicional.
- Comercializada com blister individual para ponto de venda.

LUVAS DE TRABALHO RECOMENDADAS PARA:

- Bricolage.
- Montagem e manutenção da luz (montagem de móveis, encanamento ...).
- Trabalho vertical, manuseio de corda.

MAIS INFORMAÇÃO

Materiais	Cor	Comprimento	Tamanhos	Embalagem
Piel Sintética	Marrón / Negro	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	8/M 9/L 10/XL	5 Pares/pacote 50 Pares/caixa

NORMA

EN388:2016



EN388:2016 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

La norma EN388:2003 pasa a denominarse EN388:2016, año de su revisión. El motivo de la modificación viene dado por las discrepancias de los resultados entre laboratorios en el ensayo de corte por cuchilla, COUP TEST. Los materiales con niveles altos de corte producen en las cuchillas circulares un efecto de embotamiento que desvirtúa el resultado.

En388:2016 niveles de prestaciones	1	2	3	4	5
6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-
6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 resistencia al rasgado (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 resistencia a la perforación (newtons)	20	60	100	150	-

La nueva normativa fue publicada en noviembre de 2016 y la anterior es del año 2003. Durante estos 13 años, ha habido una gran innovación en los materiales para la fabricación de los guantes de corte, han obligado a introducir cambios en los ensayos para poder medir con mayor rigor los niveles de protección. Si quiere saber más acerca de los principales cambios en esta normativa, puede consultarlo a través de nuestra web www.iubappe.es

Eniso13997:1999 niveles de prestaciones	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm: resistencia al corte (newtons)	2	5	10	15	22	30

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
 C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
 E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
 F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)