

4115 AGILITY T-TOUCH

Luva em Nylon®/Elastano revestido de nitrilo em combinação com poliuretano de base aquosa com tecnologia T-Touch®.

USOS

Aplicações em indústria geral.
Automação e indústria mecânica.
Montagens e manuseamento de ferramentas.
Manipulação de peças pequenas.
Inspeção de qualidade.
Logística e transporte.
Construção.
Uso geral.



CARACTERISTICAS

Destreza e transpirabilidade.
Leves e flexíveis.
O seu calibre 15 combinado com a Tecnologia T-Touch™ proporciona excelente ergonomia.
O acabamento esponjoso de nitrilo em combinação com poliuretano de base aquosa, confere-lhe boa proteção em aplicações, secas, húmidas ou levemente oleosas.
Oferece uma resistência excepcional à abrasão.
Componentes amigos do ambiente no seu fabrico.
Ref.: H4115 disponível em embalagem individual em cartão para ponto de venda (coleção RETAIL).



EN 388:2003



4131

EN388:2016



4121X



4115 AGILITY T-TOUCH

Luva em Nylon®/Elastano revestido de nitrilo em combinação com poliuretano de base aquosa com tecnologia T-Touch®.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de luvas: **Revestido / Têxtil**

Revestimento: **Nitrilo/PU**

Ambiente: **Oleoso / Seco / Húmido**

Marca: **Juba**

Norma: **EN 388:2016 / EN 388:2003**

Marcação CE: **CE II**

Tamanhos: **7/S / 8/M / 9/L / 10/XL**

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiais	Cor	Espessura	Comprimento	Tamanhos	Embalagem
Nitrilo / Poliuretano	Azulado / Preto	Galga 15	S - 22 cm M - 23 cm L - 24 cm XL - 25 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL	10 Pares/pacote 120 Pares/caixa

Devido a implementação da nova norma EN388:2016, JUBA garante que tanto as prestações das nossas luvas como o processo de fabricação dos mesmos não sofreram alterações. Recordamos que podem receber luvas com diferentes marcações da norma, dependendo do número do lote, uma vez que ambas normativas irão estar ativas em simultâneo durante um período de tempo.